

Acidulante líquido

DESCRIPCIÓN

Ácido líquido transparente, corrosivo, de fuerte olor característico utilizado como acidulante y como agente de limpieza de materiales e instalaciones

ESPECIES DE DESTINO



COMPOSICIÓN

Ácido Fórmico 85%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pureza: 85 %

Sulfato: 50 ppm máx.

Densidad: 1,195 g/ml (20°C)

Hierro: 5 ppm máx.

Viscosidad: 1,4mPa·S (20°C)

pH: 2,2 (10g/l a 20°C)



GHS05
Corrosivo



GHS06
Tóxico



Uso obligatorio guantes, gafas y mascarilla

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Añadir 20 gramos de producto por litro de agua. Agitar la disolución, esparcir la disolución por la superficie y frotar con cepillo. Para finalizar aclarar con abundante agua la superficie.

Usar mascarilla, gafas y guantes durante la manipulación y utilización de este producto.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 5 L y 25 L

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz solar y por debajo de 25°C.

FECHA CONSUMO PREFERENTE:

2 años desde la fecha de fabricación.